



M 1251 • 1501 TS

PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR



SW / TW Premium



Motor-pump coupling with a flexible joint

Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico



The S.S. hose reel can be mounted on request, with 20, 40, 60 m hose

A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo in acciaio inox con tubo da 20, 40, 60 metri




Unloader valve and pressure damper

Valvola di regolazione e accumulatore di pressione



Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler








Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori, tutti con attacco rapido a sfere



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- Hot water seals
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE Delayed Total Stop
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection
- *Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox*
- *Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante*
- *Manometro pressione con cassa in inox*
- *Guarnizioni ad acqua calda*
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico*
- *Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno*
- *Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico*
- *Total Stop ritardato FLOW-SENSITIVE*
- *Quadri Comando in bassa tensione*
- *Teleruttore*
- *Protezione del motore con relè termico*
- *Uso professionale intensivo*






TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9059 1353	M 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95	
9059 1354	M 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95	
9059 1355	M 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95	
9059 1357 ●	M 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95	

On request, available 440V 60Hz models | *Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz*

● Models with GH 401 gun + L50 lance · *Modelli con pistola GH 401 + lancia L50*

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 957 gun with swivel and ball quick coupler (GH 401 gun on K1501 models) <i>Pistola GH 957 con Swivel e attacco rapido a sfere (pistola GH 401 su modelli K1501)</i></p>	 <p>Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle <i>Lancia canna doppia (singola sul modello 18/350) inox con attacco rapido a sfere, senza ugello</i></p>	 <p>L50 straight S.S. lance with ball quick coupler, without nozzles <i>Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli</i></p>	 <p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i></p>
 <p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model) <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG (non sul modello 18/350)</i></p>	 <p>10 mt delivery rubber hose kit, with quick coupler <i>Kit tubo gomma mandata 10 mt, con attacco rapido</i></p>	 <p>Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i></p>	