



CTR-H PowerSteam

Geremde aanhanger- Europees goedgekeurd - maximaal 750kg



RVS
HD-haspel
+ 50 meter
HD-slang



RVS
LD-haspel
+ 35 meter
LD-slang



Watertank 200 L



Eenvoudige bediening.



Aluminium kap



Hoogrendement brander

Standaard

- Watergekoelde Yanmar of Kohler dieselmotor
- Enkel-as aanhangwagen
- Automatische oplooppem, handrem
- Banden voor hoge belasting
- 200 l watertank
- Handmatige toerenregeling motor (Automatisch op 30/500)
- RW/TW Comet pomp
- Gearbox
- Drukmeter, drukregelaar
- Veiligheidsventiel
- Handmatige RVS hogedruk-slanghaspel met 50 meter hd-slang
- Handmatige RVS slanghaspel met 35m vul-slang
- Dieselbrander hoog rendement
- Flame-control
- Eenvoudige bediening
- Antikalksysteem
- 20/50 m hogedrukslang 3/8" (niet inbegrepen)
- Werklamp (niet inbegrepen)

PowerSteam:

Hogedruk stoomtechniek

Stoom van **150 °C** aan de nozzle bij een druk van max. 220 bar.

Voor het reinigen zonder beschadigingen en zonder chemie.

PowerSteam en de

PED-normering:

De brander valt onder goed vakmanschap voor de PED.

(Volgens tabel 5 van de PED)

Voor reiniging van:

- Kwetsbare gevels
- Kauwgom verwijdering
- Vlonders en steigers
- Olie en vetten
- Atmosferische vervuiling
- Kwetsbare terrassen
- Graffiti
- Rubber tegels
- Algen en mossen

GreenSteam:

Heetwater onkruidbestrijding.

Het drukloos vloeien van kokendheet water van **> 100 °C** aan de sproeilans.








JetSteam:

Hogedrukwater tot 110 °C

Max. 350 bar



TECHNICAL FEATURES

MODEL	 l/min	 bar	 type	HP	kW	 600 lt cm (L x W x H)	kg
 CTR H 21/200	21	200	Kohler KDX702	17	12.6	304,5x139x119	> 400
 CTR H 16/350 T	16	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	>400
 CTR H 20/350	20	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	>400