



CTR-H

21/200 · 20/350 · 16/350 PS

European homologation - Approved for road transport, up to 1.5 kg max GVW.
 Omologazione Europea - Omologato per il trasporto stradale, max 1,5 kg di GVW massimo.

Green Power

WEED CONTROL
system

NEW
POWERSTEAM
system

Manual low-pressure hose reel, Max 35 m 3/4"

Naspo bassa pressione manuale, Max 35 mt 3/4"



Manual HP hose reel, Max 60 m 1/2" - 80 m 3/8"

Naspo HP manuale, Max 60 mt 1/2" - 80 mt 3/8"

New design with ABS cover and key-lock system

Nuovo design con cover in ABS e sistema di chiusura a chiave



Complete and intuitive control panel for equipment and boiler management

Quadro comandi completo ed intuitivo per la gestione dell'attrezzatura e della caldaia



75 kW high-efficiency boiler

Caldaia 75 kW ad elevata efficienza



Housing lance
Porta-lancia

Approved for road transport, category O2, max 750 kg. Only driving licence B required (750 kg)
 Omologato per il trasporto stradale, categoria O2, max 750 kg. Utilizzabile con patente B (≤ 750 kg)

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Single axle trailer with rear lights and reflectors, automatic reverse gear, parking brakes, ABS and Mudguards
- Towing eye for a 50 mm diam. sphere type
- Kohler liquid cooled diesel engines with electric start
- Comet RW and TW Premium pumps with gearbox
- 200 litre polyethylene water tank
- Diesel heater with anti-scale device and temperature regulation
- Pressure gauge, pressure regulator, safety valve and manual throttle control
- Manual high pressure hose reel max 50mt of hose
- Low pressure hose reel with 35m hose for filling
- Housing for gun and lance
- Beacon light
- 20 / 50m of 3/8 "high pressure hose (not included)
- Working light (not included)
- Carrello monoasse con luci posteriori e riflettori, retromarcia automatica, freno di stazionamento, ABS e parafanghi
- Occhio sferico di traino diametro 50 mm
- Motori diesel raffreddati a liquido Kohler con avviamento elettrico
- Pompe RW e TW Premium Comet con riduttore di giri
- Serbatoio acqua in polietilene da 200 l
- Caldaia diesel con dispositivo anticalcare e regolazione della temperatura
- Manometro, regolatore di pressione, valvola di sicurezza e acceleratore manuale
- Naspo alta pressione manuale max 50mt di tubo
- Naspo bassa pressione con 35m di tubo per riempimento
- Alloggiamento porta pistola e lance
- Girofaro lampeggiante
- 20/50m di tubo alta pressione da 3/8" (non incluso)
- Luce di segnalazione
- Faro da lavoro (non incluso)



Version with "PLUS", multifunction radio control and hydraulic hose reel
 Versione con "PLUS", radiocomando multifunzione e naspo idraulico



TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI	l/min	bar	type	HP	kW	200 lt cm (L x W x H)	kg
CTR-H 21/200	21	200	Kohler KDW 702	17	12,6	304,5x139x119	≥ 400
CTR-H 20/350	20	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 400
CTR-H 16/350	16	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 400

Data refers to standard configurations / Dati riferiti alle unità con dotazione standard.

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



Gun kit with different type of cleaning lances
 Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



M24x1,5 floorwash kit
 Kit lavapavimenti M24x1,5



Hydrosandblasting kit
 Kit per idrosabbatura



Lancia a vapore per diserbo angolata e carrellata
 Bent and Wheeled weed killer steam lance