



K STEEL TS

HOT WATER
SEALS

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



Standaard:

- Robuuste uitvoering RVS kap.
- Exclusieve motor koppeling voor intensief gebruik
Alleen voor 8.16 en 8.21
- Uitermate geschikt voor landbouwtoepassingen
- Eenvoudig te bedienen
- Pitstool, lans en 10 meter hogedrukslang
- Sterke laag toeren motor (1400 rpm) thermisch beveiligd
- Professionele By-pass
- Vertraagde TOTAL STOP
- Comet FW2 pomp met keramische zuigers, messing pompkop, oliekijskglas en thermische beveiliging
- Grote wielen 260mm

With Comet ZW or FW2 pump, both with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

ZW



Con pompa Comet ZW o FW2, entrambe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

FW2



CODE	MODEL K STEEL TS	P								
			V	bar	l/h	HP	kw	kw	kg	(L x W x H) cm
36020-00001	3.11 TS 11/120M	ZW	400	120	660	3,0	2,2	2,9	62	85 x 54 x 95
36020-00003	6.15 TS 15/170T	ZW	400	170	900	5,5	4,0	4,8	63	85 x 54 x 95
36020-00004	8.16 TS 16/200T	FW2	400	200	960	7,5	5,5	6,9	65	85 x 54 x 95
36020-00005	8.21 TS 21/160T	FW2	400	160	1260	7,5	7,54	6,9	65	85 x 54 x 95