



STATIC HOT XL




Standaard:

- Watertank met vlotter
- Antikalk systeem
- Dieseltank 25 liter.
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Vertraagde **TOTALSTOP**
- Hogedrukslang 10 meter
- Pistool met lans met nozzle
- Micro lek detector
- Elastische motor koppeling
- Sterke laag-toeren motor (1400 rpm)
- RVS zuig en pers kleppen
- Uitgestelde start van de brander
- Professionele veiligheidsklep
- Thermische beveiliging brander
- Isolatie / Vorstbescherming
- Algemene stop bij langdurige stop
- Optie: haspel



ZW / FW2

Comet triplex pumps, ceramic pistons and brass head



Vertical burner with high thermal efficiency steel coil and run on Diesel fuel



Stainless steel version available on request

Electrical motor with elastic joint (only on 3-phases models)



CODE	MODEL STATIC HOT XL	P											
			V	bar	l/h	HP	kw	kw	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36075-00038	8.15 15/200 Classic	FW2	400	200	900	7,5	2,2	6	110	18	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00035	8.15 15/200 Extra	FW2	400	200	900	7,5	4,0	6	110	18	5,7	220	76 x 48 x 180
36075-00042	10.21 21/200 Classic	FW2	400	200	1260	9,0	5,5	7	110	18	6,4	200	76 x 48 x 180
36075-00041	10.21 21/200 Extra	FW2	400	200	1260	9,0	4,0	7	110	18	6,4	220	76 x 48 x 180